



Technische Daten Ledvance LED Panel  
Kompakt 28W 3640lm - 830 Warmweiß  
| 60x60cm - UGR <19 - Dali Dimmbar

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                  |
|-----------------------------------------|----------------------------------|
| Artikelnummer                           | 246909                           |
| EAN                                     | 4099854014703                    |
| Herstellercode                          | 4099854014703                    |
| Marke                                   | Ledvance                         |
| Herstellername                          | PL CMFT 600 P 28W 830 U19 DALIVR |
| Budgetlight All-in Garantie             | 5 Jahre                          |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 70000                            |
| Product Serie                           | PANEL COMFORT                    |

## Technische Informationen

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Technologie              | LED Integriert              |
| Ersetzt (Watt)           | 4x18                        |
| Watt                     | 28W                         |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240                     |
| Dimmbar                  | Mit Dali dimmbar            |
| Farbcode                 | 830 Warmweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 3000 Warmweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe              | Weiß                        |
| Farbsteuerung            | Einzelfarbe                 |

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Inkl. Leuchtmittel           | Ja                            |
| Lichtstrom (Lumen)           | 3640lm                        |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 130                           |
| IP-Schutzklasse              | IP40 - staubgeschützt         |
| Prallschutz                  | IK02 - 0.20 Joule             |
| Leuchtenverbindung           | Schraubenlose Klemme, 5-polig |
| Reflektoroberfläche          | Matt                          |
| Leistungsfaktor              | >0.90                         |
| Produkttyp                   | LED Panels                    |

## Informationen zur Leuchte

---

|                                           |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| Befestigung                               | Einbau                       |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 19 – für Büros und Schulen |
| Optikabdeckung                            | PS (Polystyrol)              |
| Betriebstemperatur                        | -10°C bis +50°C              |
| Notfallbeleuchtung                        | Keine Notbeleuchtung         |
| Sockelfarbe                               | Weiß                         |
| Gehäuse                                   | Aluminium                    |
| Farbe des Gehäuses                        | Weiß                         |

## Maße

---

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Größe des LED Panels | 60x60cm |
| Länge (mm)           | 595     |
| Breite (mm)          | 595     |
| Höhe (mm)            | 32      |

## Sensorinformationen

---

Sensortyp

Kein Sensor

## Warum BudgetLight?



die **besten Preise**



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache **Retour**



**effiziente LEDs**



Trustpilot

